

- 530 Träger.
-
- 533 Sparren geknickt.
- .100 Tragkonstruktion.
(Achsen: gem. Übersichts-/
Positionsplan.)
- .110 Brettschichtholz.
Holzart: Fichte/Tanne (+CH+).
Festigkeitsklasse: GL24c.
Holzfeuchtigkeit: 12% (+/-2%).
Erscheinungsklassierung: I.
Oberfläche: gehobelt, gefast.
- .111 Binder T-01.
(Detail ...)
- Querschnitt: 160/360mm.
Geknickte Geometrie gem. Planbeilage.
- Länge: ...m.

.800 Verbindungen mit eingeklebten profilierten
Stahlstäben.

.840 Biegesteife Stösse und Anschlüsse.

Zu Pos. .100.

Materialanforderungen: verzinkt.
Brandschutzanforderung: R0.
Feuchtklasse: 1.
Bedingungen siehe Pos. 049.500.

Produktstandard: GSA-Technologie.

.849 Firststoss biegesteif.
Im Werk zusammengebaut.
Stahlteil GSA-B.
Schnittkräfte im Kopplungsstab gem.
Planbeilage.

LK1: (Zug unten = Querkzug)
Nd= -5kN (Druck).
Vd= 4kN.
Md=+28kNm.

LK2: (Zug oben = Querkdruck)
Nd= +4kN (Zug).
Vd= -2kN.
Md= -12kNm.
Ausmass: Anzahl Stösse.

